


B91A



- 19" TN LCD TFT
- Kontrastverhältnis 700:1
- Helligkeit 300 cd/m²
- 8 ms Reaktionszeit



Der Einstiegsmonitor bietet die optimale Kombination aus Technik und Design für Privatanwender und das Office.

- Kein Nachzieheffekt dank 8 ms Reaktionszeit – ideal für Gamer
- Scharfe, brillante Bilder durch hohen Kontrast- und Helligkeitswert
- Exzellentes Design in Silber/Schwarz

HYUNDAI
HYUNDAI IMAGEQUEST



Technologie	LCD/TN	A-Si TFT Active Matrix/TN
Panel-Spezifikationen	Größe/Diagonale	19" / 48,26 cm
	Blickwinkel	150° (vertikal), 135° (horizontal)
	Pixelabstand	0,294 mm (H x V)
	Kontrastverhältnis	700:1 (typisch)
	Reaktionszeit	8 ms (typisch)
	Helligkeit	300 cd/m ² (typisch)
	Seitenverhältnis	4:3
	Active Display Größe (H x V)	376 x 301 mm
	Display Farben	16,7 Mio.
	Bildwiederholrate	horizontal
vertikal		56 ~ 75 Hz
Auflösung	maximal	1280 x 1024 @ 75 Hz
	empfohlen	1280 x 1024 @ 60 Hz
	voreingestellt / analog	720 x 400 @ 70 Hz, 640 x 480 @ 60/75 Hz, 800 x 600 @ 56/60/72/75 Hz
	voreingestellt / digital	832 x 624 @ 75 Hz, 1024 x 768 @ 60/70 Hz, 1280 x 1024 @ 60/75 Hz 640 x 480 @ 60 Hz, 800 x 600 @ 60 Hz, 1024 x 768 @ 60 Hz, 1280 x 1024 @ 60 Hz
Eingangssignal	Video	RGB analog
	Synchronisation	H/V-Separate
Anschlüsse	analog	D-Sub, 15-polig
	Kabellänge	1,5 m
Plug-and-Play		VESA DDC 1/2B
Einstellmöglichkeiten (On-Screen-Menue)	analog	Helligkeit, Kontrast, H/V-Position, Clock Phase, Audio, Farbkontrolle, Auto-Farbeinstellungen, Auto Adjust, Miscellaneous, Sprachauswahl
	digital	Helligkeit, Kontrast, Sprachauswahl, Miscellaneous, Audio, Input Select
Lebensdauer (MTBF)	Panel/Backlight	50.000 Betriebsstunden
Power Management		VESA DPMS
Spannungsversorgung	Spannung	110 – 240V AC 1.0A
	Verbrauch	35 Watt
Netzteil		extern
Ergonomiestandard		MPR II
Pixelfehlerklasse	ISO 13406-2	Klasse 2
Zertifizierungen		FCC Class B, CE, TÜV-GS, DIN ISO 13406
Weitere Funktionen	Kensington Sicherheits-Slot	ja (Geräterückseite)
	kompatibel für Schwenkarm/Wandhalterung	VESA Standard (75 x 75 mm)
Standfuß	Neigungswinkel (vorne/hinten)	2°/15°
Gehäusefarbe		Silber/Schwarz
Maße (B x H x T)	Gerät	412 x 428 x 200 mm
	verpackt	487 x 412 x 135 mm
Gewicht	Gerät (netto)	3,5 kg
	verpackt	5,2 kg
Garantie	Pick-up & Return	36 Monate
Lieferumfang		Netzkabel, Netzteil, D-Sub-Kabel, Installations-Kurzanleitung, CD-ROM: Benutzerhandbuch, Treiber, ICM Profil

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Mai 2005.